

## Tube polyamide en touret de 1000 m (unité de vente = 1 touret)



<p><b><u>Ø int./ext. (mm)</u></b> 2,7 x 4</p>	<p><b><u>Rayon de courbure mini (mm)</u></b> 30</p>	<p><b><u>Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar)</u></b> 15</p>	<p><b><u>Couleur</u></b> Bleu</p>
<p><b><u>Température</u></b> -20°C à + 80°C</p>	<p><b><u>Matière</u></b> Polyamide PA 12</p>	<p><b><u>Point fort</u></b> Excellente mémoire de forme Très bonne résistance chimique</p>	

Description				
Référence	Ø int./ext. (mm)	Rayon de courbure mini (mm)	Pression max d'utilisation (à 20°C (bar)	Couleur

<b>PAMBE 27041000</b>	2,7 x 4	30	15	Bleu
<b>PAMCL 27041000</b>	2,7 x 4	30	15	Translucide
<b>PAMYW 27041000</b>	2,7 x 4	30	15	Jaune
<b>PAMBK 27041000</b>	2,7 x 4	30	15	Noir
<b>PAMRD 27041000</b>	2,7 x 4	30	15	Rouge
<b>PAMGN 27041000</b>	2,7 x 4	30	15	Vert
<b>PAMBE 04061000</b>	4 x 6	35	27	Bleu
<b>PAMCL 04061000</b>	4 x 6	35	27	Translucide
<b>PAMYW 04061000</b>	4 x 6	35	27	Jaune
<b>PAMBK 04061000</b>	4 x 6	35	27	Noir
<b>PAMRD 04061000</b>	4 x 6	35	27	Rouge
<b>PAMGN 04061000</b>	4 x 6	35	27	Vert

