

## Tube polyamide en touret de 300 m (unité de vente = 1 touret)



<b><u>Ø int./ext. (mm)</u></b> 8 x 10	<b><u>Rayon de courbure mini (mm)</u></b> 90	<b><u>Pression max d'utilisation (à 20°) (bar)</u></b> 15	<b><u>Couleur</u></b> Bleu
<b><u>Température</u></b> -20°C à + 80°C	<b><u>Matière</u></b> Polyamide PA 12	<b><u>Point fort</u></b> Excellente mémoire de forme Très bonne résistance chimique	

Description				
Référence	Ø int./ext. (mm)	Rayon de courbure mini (mm)	Pression max d'utilisation (à 20°) (bar)	Couleur
<b>PAMBE 0810300</b>	8 x 10	90	15	Bleu

Référence	Ø int./ext. (mm)	Rayon de courbure mini (mm)	Pression max d'utilisation (à 20°) (bar)	Couleur
<b>PAMCL 0810300</b>	8 x 10	90	15	Translucide
<b>PAMYW 0810300</b>	8 x 10	90	15	Jaune
<b>PAMBK 0810300</b>	8 x 10	90	15	Noir
<b>PAMGN 0810300</b>	8 x 10	90	15	Vert
<b>PAMRD 0810300</b>	8 x 10	90	15	Rouge

