

Rallonges de tuyau AIRCA caoutchouc avec raccord rapide métal



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 16 x 25	<u>Long. (m)</u> 10	<u>Profil</u> ISO 6150 B	<u>Raccord</u> ISI 11
<u>Embout</u> IRP 11	<u>Equipé de</u> Protecteur	<u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar	<u>Température</u> -15°C à +70°C
<u>Matière</u> EPDM	<u>Point fort</u> Résistance aux huiles		

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de
RAL AIS1610	16 x 25	10	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	Protecteur
RAL AIS1620	16 x 25	20	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	Protecteur

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de
RAL AIS1910	19 x 28	10	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	Protecteur
RAL AIS1920	19 x 28	20	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	-
RAL ACMB810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSM 06	CRP 06	-
RAL ACMB1010	10 x 18	10	ISO 6150 C	CSM 06	CRP 06	-
RAL ACM1310	13 x 22	10	ISO 6150 C	CSM 08	CRP 08	Protecteur
RAL ACM1610	16 x 25	10	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	Protecteur
RAL ACM1620	16 x 25	20	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	Protecteur
RAL ACM1910	19 x 28	10	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	Protecteur
RAL ACM1920	19 x 28	20	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	-
RAL AES1610	16 x 25	10	Européen 10,4 mm	ESI 11	ERP 11	Protecteur
RAL AES1620	16 x 25	20	European 10,4 mm	ESI 11	ERP 11	Protecteur
RAL AES1910	19 x 28	10	European 10,4 mm	ESI 11	ERP 11	Protecteur
RAL AES1920	19 x 28	20	European 10,4 mm	ESI 11	ERP 11	-

