

Rallonges de tuyau STOFLEX en caoutchouc anti-statique avec raccord rapide prevoS1



Ø int./ext. (mm)

8 x 15

Long. (m)

10

Profil

ISO 6150 B

Raccord

ISI 06

Embout

IRP 06

Equipé de

Protecteur

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Température

-15°C à +70°C

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de
RAL SISB810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protecteur
RAL SISB1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protecteur
RAL SCSB810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protecteur

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de
RAL SCSB1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protecteur
RAL SESB810	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Protecteur
RAL SESB1012	10 x 18	12,5	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Protecteur
RAL SASB810	8 x 15	10	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Protecteur
RAL SASB1012	10 x 18	12,5	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Protecteur

