

Rallonges de tuyau AIRCA avec raccord rapide orientable prevoS1



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 10 x 18	<u>Long. (m)</u> 10	<u>Profil</u> ISO 6150 B	<u>Raccord</u> ISI 06SW
<u>Embout</u> IRP 06	<u>Equipé de</u> Protecteur	<u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar	<u>Température</u> -15°C à +70°C
<u>Matière</u> EPDM	<u>Point fort</u> Résistance aux huiles		

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de
RAL AISW810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protecteur
RAL AISW1010	10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protecteur

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de
RAL AISW1310	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08SW	IRP 06	Protecteur
RAL ACSW810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protecteur
RAL ACSW1010	10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protecteur
RAL ACSW1310	13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08SW	CRP 08	-
RAL AESW810	8 x 15	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protecteur
RAL AESW1010	10 x 18	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protecteur
RAL AESW1310	13 x 22	10	European 10,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protecteur
RAL AASW810	8 x 15	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Protecteur
RAL AASW1010	10 x 18	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Protecteur

