

Rallonges de tuyau STOFLEX en caoutchouc anti-statique avec raccord rapide orientable prevoS1



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 8 x 15	<u>Long. (m)</u> 10	<u>Profil</u> ISO 6150 B	<u>Raccord</u> ISI 06SW
<u>Embout</u> IRP 06	<u>Equipé de</u> Protecteur	<u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar	<u>Température</u> -15°C à +70°C

Description						
Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de
RAL SISW810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protecteur
RAL SISW1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protecteur
RAL SCSW810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protecteur

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de
RAL SCSW1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protecteur
RAL SESW810	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protecteur
RAL SESW1012	10 x 18	12,5	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protecteur
RAL SASW810	8 x 15	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Protecteur
RAL SASW1012	10 x 18	12,5	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Protecteur

