

## Tuyau spiralé polyamide équipé de raccords mâles fixes



<p><b><u>Filetage mâle BSPP</u></b></p> <p>G 1/4</p>	<p><b><u>Ø int./ext. (mm)</u></b></p> <p>6 x 8</p>	<p><b><u>Ø des spires (mm)</u></b></p> <p>96</p>	<p><b><u>Longueur Maxi (m)</u></b></p> <p>5</p>
<p><b><u>Longueur Mini (m)</u></b></p> <p>0,25</p>	<p><b><u>Pression max d'utilisation</u></b></p> <p>10 bar</p>	<p><b><u>Température</u></b></p> <p>-20°C à +90°C</p>	<p><b><u>Matière</u></b></p> <p>Polyamide PA 12</p>
<p><b><u>Point fort</u></b></p> <p>Très bonne résistance chimique</p>			

Description					
Référence	Filetage mâle BSPP	Ø int./ext. (mm)	Ø des spires (mm)	Longueur Maxi (m)	Longueur Mini (m)
<b>SPIC 65FX</b>	G 1/4	6 x 8	96	5	0,25
<b>SPIC 610FX</b>	G 1/4	6 x 8	96	10	0,5
<b>SPIC 85FX</b>	G 1/4	8 x 10	110	5	0,25
<b>SPIC 810FX</b>	G 1/4	8 x 10	110	10	0,5

## Dimensions

Référence

**SPIC 65FX**

**SPIC 610FX**

**SPIC 85FX**

**SPIC 810FX**