

Série DMO - DGO - INOX haute pression - Tuyau caoutchouc renforcé HP



<p><u>Sortie</u> G 3/8 + M22 x 1,5 sur machine haute pression</p>	<p><u>Entrée tournante (BSPP)</u> G 3/8 + M22 x 1,5 sur machine eau chaude</p>	<p><u>Ø int./ext. (mm)</u> 8 x 15</p>	<p><u>Long. (m)</u> 3</p>
<p><u>Poids (kg)</u> 1,3</p>	<p><u>Technologie</u> Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt</p>	<p><u>Pression max d'utilisation</u> 400 bar</p>	<p><u>Température</u> -40°C à +150°C</p>
<p><u>Equipé de</u> Support fixe</p>			

Description

Référence	Sortie	Entrée tournante (BSPP)	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Poids (kg)
-----------	--------	-------------------------	------------------	-----------	------------

DMG KITHP3	G 3/8 + M22 x 1,5 sur machine haute pression	G 3/8 + M22 x 1,5 sur machine eau chaude	8 x 15	3	1,3
DMG KITHP6	G 3/8 + M22 x 1,5 sur machine haute pression	G 3/8 + M22 x 1,5 sur machine eau chaude	8 x 15	6	2,7

