

Accessoires pour pompes à huile



Désignation

(1) Tuyau caoutchouc 5 m pression 150 bar pour ensembles EPH KR60 et EPH KR220

Technologie

Piston double effet

Pression d'utilisation

3 à 7 bar

Pression de sortie

28 bar (pour pression air 7 bar)

Débit

20 l/min (pour pression air 6 bar)

Filetage femelle BSPP

Entrée d'air : G 1/4

Rapport de compression

4:1

Filetage mâle BSPP

Sortie d'huile : G 1/2

Description

| Référence | Désignation |
|------------------|--|
| EPH TC512 | (1) Tuyau caoutchouc 5 m pression 150 bar pour ensembles EPH KR60 et EPH KR220 |
| EPH TC201 | (1) Tuyau 1" - Longueur 2 m pour ensemble EPH MRK 220 |
| EPH TC212 | (1) Tuyau 1/2" - Longueur 2m |

| Référence | Désignation |
|------------------|--|
| EPH TB940 | (1) Tuyau longueur 1035 mm avec vis pour ensemble EPH MRK220 |
| EPH EGR10 | Egouttoir huile avec crochet de fixation pour poignée |
| EPH SP | Equerre murale avec écrou G 2 pour ensemble EPH MRK220 |
| EPH PT12 | Poignée de distribution d'huile |
| EPH CA220 | (2) Chariot de transport pour fût de 180/220 litres |
| EPH CA60 | (2) Chariot de transport pour fût de 20/60 litres |

