

Tuyau spiralé polyuréthane équipé d'un raccord de sécurité et d'un embout



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 6,5 x 10	<u>Profil</u> ISO 6150 B	<u>Raccord</u> ISI 06	<u>Longueur Maxi (m)</u> 4
<u>Pression max d'utilisation</u> 8 bar	<u>Température</u> -15°C à +70°C	<u>Matière</u> Polyuréthane	<u>Point fort</u> Excellente mémoire de forme
<u>Equipé de</u> Raccord rotatif			

Description				
Référence	Ø int./ext. (mm)	Profil	Raccord	Longueur Maxi (m)
PUS 64IS	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	4

Référence	Ø int./ext. (mm)	Profil	Raccord	Longueur Maxi (m)
PUS 66IS	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	6
PUS 68IS	6,5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	8
PUS 86IS	8 x 12	ISO 6150 B	ISI 06	6
PUS 52ES	5 x 8	European 7,4 mm	ESI 07	2
PUS 54ES	5 x 8	European 7,4 mm	ESI 07	4
PUS 64ES	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	4
PUS 66ES	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	6
PUS 68ES	6,5 x 10	European 7,4 mm	ESI 07	8
PUS 84ES	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	4
PUS 86ES	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	6
PUS 88ES	8 x 12	European 7,4 mm	ESI 07	8

