



LES CERTIFICATIONS DE NOTRE GAMME **P**REVOST **P**IPING **S**YSTEM



CONNECTED TO INNOVATION

Les certifications de nos produits **PPS**

Les produits Prevost

sont incontournables pour la réalisation d'un réseau d'air de qualité. Évolutifs et parfaitement dimensionnés pour vos besoins, ils s'adapteront à toutes les structures de bâtiments.

- Depuis 1978, **Prevost** développe, fabrique et commercialise une gamme complète de produits adaptés pour les installations de réseaux d'air, de fluides et de mise sous vide. Les produits **PPS** sont garantis 10 ans après leur installation.



* Prevost Italie

L'**innovation** et la **qualité** sont deux valeurs essentielles qui font de **Prevost** un acteur clé pour les secteurs d'activités utilisant les énergies pneumatique et hydraulique, dans de nombreux secteurs industriels :

- Automobile
- Construction
- Industrie des plastiques
- Industrie du textile
- Industrie médicale et pharmaceutique
- Transformation des aliments
- Aéronautique et ferroviaire
- Électronique
- Logistique, automotive...

L'une de nos priorités est de proposer des produits alliant performance, qualité et sécurité sur l'ensemble de nos gammes. Le service R&D travaille à l'amélioration constante de notre offre et met tout en œuvre pour garantir la certification et la conformité de nos produits.

- **Prevost** commercialise des produits, conçus, testés et validés par ses équipes techniques, et également certifiés par des organismes indépendants et référents.

■ CONNECTÉ À LA CERTIFICATION

Prevost GARANTIT LA QUALITÉ DE LA GAMME PPS, en respectant un cahier des charges interne strict.

Il s'appuie sur de nombreuses certifications qui garantissent la qualité de nos produits :

- Organisation industrielle **ISO 9001**
- La conformité aux législations liées aux équipements sous pression
- Une bonne classification au feu
- Une conformité à certaines zones classées à risque d'explosion **ATEX**
- Une bonne classification concernant la qualité des fluides

Les certifications de nos produits **PPS**

■ NOS CERTIFICATIONS À TRAVERS LE MONDE



■ LES CERTIFICATIONS PAR DOMAINE D'APPLICATION

Organisation industrielle



* Prevost Italie



Équipements sous pression



Sécurité et protection



Propreté des fluides



Environnement



Organisation industrielle

■ UNE ORGANISATION DE LA QUALITÉ



- Domaines d'applications : Recherche et Développement, conception et pilotage des opérations de fabrication, assemblage et contrôle qualité des produits pour les applications des installations d'air comprimé et autre fluides.



- Contrôle des processus de qualité en tant que fabricant de raccords de tuyauterie et de sous-ensembles pour systèmes d'air comprimé et de fluides sous pression, avec des certificats de conformité signés par le Responsable Qualité, uniquement dans le lieu mentionné ci-dessus. Les activités de fabrication comprennent la conception, la recherche et le développement, l'assemblage et les tests.



Équipements sous pression



■ LES EXIGENCES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION

**DIRECTIVE
2014/68/EU**

DESP-2014/68/EU

L'organisme TÜV certifie que les produits **Prevost** répondent aux exigences de la Directive des Equipements Sous Pression **DESP 2014/68/UE**.

■ **Prevost** est donc conforme aux exigences Européennes (CE).

Attestato/Statement
Nr. I-722206844/19
Si attesta che / This is to certify that

PREVOST S.a.s.
SEDE LEGALE:
REGISTERED OFFICE:
**RUE DU PRE' FAUCON 15
F-74092 ANNECY LE VIEUX**
SEDE OPERATIVA:
OPERATIONAL SITE:
**LOCALITÀ TERRAROSSA 3A/17
I-16042 CARASCO (GE)**

È RISULTATA CONFORME ALLA:
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH:

Valutazione di conformità in accordo alla Direttiva PED 2014/68/EU, "controllo interno di produzione", per produzione, collaudo di componenti per impianti di aria compressa e distribuzione di fluidi in pressione.


Conformity assessment in accordance with PED Directive 2014/68/EU, "internal production control", for the production, testing of components for compressed air installations and fluids distribution.

(Vedi elenco allegato dei prodotti / See attached list of components)

TÜV ITALIA Srl
Mario Ghidotti
Business Unit Manager

TÜV Italia Srl Industrie S.p.A.

TÜV Italia • Gruppo TÜV SÜD • Via Carducci 125, P.le. 22 • 20099 Sesto San Giovanni (MI) • Italia • www.tuv.it **TÜV®**





■ Le **CRN** est une certification validée par les 13 provinces du Canada.

The image displays two circular ASME certification logos side-by-side. The left logo is for ASME B31.1 and the right is for ASME B31.3. Both logos feature the text 'STANDARD' around the perimeter and the specific code in the center. The background of the entire slide is a solid blue color.

- Elles précisent les obligations minimales à respecter en termes de matériaux, de conception, de dimensionnel et de fabrication.

Ces normes sont l'équivalent américain des exigences de la Directive des Equipements Sous Pression **DESP 2014/68/UE** détaillées ci-dessous.



360 Coniferlane Drive
 Toronto, Ontario M9W 9B9
 Tel.: 416-734-3494
 Fax: 416-231-1626
 Toll Free: 1-877-682-8772

www.tssa.org

SCOTT ISLP
 ROUND ENGINEERING INC
 10 SEGWUN RD
 WATERDOWN ON L8B 0K6
 CA

Service Request Type: BPV-Fitting Registration
Service Request No.: Z287894
Your Reference No.: R-0785A/B
Registered to: PREVOST

Dear SCOTT ISLP,

Technical Standards and Safety Authority (TSSA) is pleased to inform you that your submission has been reviewed and registered as follows:

CRN No.: **OC20336.5**

Main Design No.: PPS1 RSIP, PPS1 RSIM & PPS1 RSI Valve series - see the attachment to the Statutory Declaration Form for the scope of registration.

Expiry Date: 08 May 2026

Please be advised that a valid quality control system must be maintained for the fitting registration to remain valid until the expiry date.

The stamped copy of the approved registration and the invoice are mailed separately. Should you have any questions or require further assistance, please contact a Customer Service Advisor at 1.877.682.TSSA (8772) or e-mail customer.services@tssa.org. We will be happy to assist you. When contacting TSSA regarding this file, please refer to the Service Request number provided above.

Yours truly,



Mark Valic P. Eng.
 Engineer Specialist BPV/
 Tel.: 416-734-3494
 Fax: 416-231-1626
 Email: mvalic@tssa.org

Putting Public Safety First

DECLARATION OF CONFORMITY	
ICIM S.p.A. ref. RIS – 53 89617 Rev 0 FmImc	
DOC 8260 del 13/10/2017	
Manufacturer Shop:	PREVOST SP 385 - via Tarantola 3 int.17 - 16042 Camela (GE)
General description:	pipe - flang Item: PPS1 171000 PPS T15 16
Design data:	MATERIAL 120 psi at 1767° F (1.6 Mpa at 80° C) MEANT -4°F at 232 psi (20°C at 1.6 Mpa) THERMAL - hot and cold water 144 F/6 (1.4 Mpa) Corrosion: a-RANCOX NCHN
Material:	ASTM B179-13 304 L
Drawings:	PPS1 016 NPT rev. 00 PPS1 0216 rev. 00 PPS1 03A16 rev. 00 PPS1 03B16 rev. 00 PPS1 0216 rev. 01 PPS1 03A16 rev. 01 PPS1 03B16 rev. 01 PPS1 04M162328 rev. 00 PPS1 04M162328 rev. 00 PPS1 04T168 rev. 00 PPS1 04T168 rev. 00 PPS1 04F162328 rev. 00 PPS1 04F162328 rev. 00 PPS1 04M162328 rev. 00 PPS1 04M162328 rev. 00 PPS1 04B16 rev. 00 PPS1 11 168 rev. 00 PPS1 171000 rev. 00 PPS1 03B168 rev. 00 PPS1 03M162328 rev. 00 PPS1 03F162328 rev. 00
Code(s):	ASME B31.3 Process Piping edition 2016 ASME B31.3 "Process Piping" edition 2016
Test type for design verification: burst test	

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

This is to accredit the named organization as having had the adequacy of their program verified for the scope shown below in accordance with the applicable rules of The American Society of Mechanical Engineers Standard for Qualifications for Authorized Inspection. The accreditation granted by this certificate is subject to the provisions of the agreement set forth in the application.

ORGANIZATION:

SCOPE:

Authorized Inspection Agency for performance of Authorized Inspection Agency activities controlled from the above location to cover Sections I, II Divisions 1 & 3, IV, and VIII Divisions 1, 2 & 3 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code

AUTHORIZED:

EXPIRES:

CERTIFICATE NUMBER: AIA-108

Richard Rottemann

Board Chair, Conformity Assessment

Joseph Schmitt

Director of Quality Assurance

produced this form in
9/2016 use restrictions
printed by Peter Codes

is to be used for nonholder
product

is expressed or implied,
ICIM S.p.A. nor how
or in a loss of any kind

or provision of services.

Logo of International
Council of Mechanical
Engineers
ICIME
AN 15200
D. Bernard
President

ICQNet
INTERNATIONAL COUNCIL OF QUALITY NETWORK

CC

The American Society of Mechanical Engineers

ASME

100 YEARS

1900-2020

Sécurité et protection



■ LA CLASSIFICATION AU FEU




**EN 13501-1
CLASSIFICATION
B-s1, d0**

Dans le secteur des infrastructures et bâtiments, il est nécessaire de transmettre une classification au feu.

Elle permet de connaître le comportement au feu des produits en cas d'incendie (assurances,...).

La gamme de réseau d'air comprimé **PPS**, destinée à équiper en énergie air comprimé les bâtiments, doit répondre à cette demande.

- En Europe, la classification au feu est définie par la norme **EN 13501-1**



ISTITUTO GIORDANO **IAC-MRA** **ACCREDIA**
LAB N° 0022

Classificazione e campo di applicazione.
Classification and field of application.

Riferimento di classificazione.
Reference of classification.
Questa classificazione viene definita in accordo con la norma UNI EN 13501-1:2009.
This classification is assigned in accordance with standard UNI EN 13501-1:2009.

Classificazione.
Classification.
Il prodotto "PPS1", in relazione al suo comportamento di reazione al fuoco, è classificato:
The product "PPS1" in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

B

La classificazione aggiuntiva in relazione alla produzione di fumo è:
The additional classification in relation to smoke production is:

s1

La classificazione aggiuntiva in relazione alla caduta di gocce/particelle incendiate è:
The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

d0

La classificazione finale di reazione al fuoco del prodotto da costruzione è:
The final reaction to fire classification of the construction product is:

Classificazione / Classification: B - s1, d0

La gamme PPS est classifiée B-s1, d0 :

- Le comportement des produits **PPS** face au feu permet de leur attribuer une classification de type : **B**
- La classification supplémentaire relative à la production de fumée est définie par : **s1**
- La classification par rapport aux gouttelettes/particules enflammées donne une classification : **d0**



■ LA CLASSIFICATION AU FEU



UL 723 - ASTM E84

Les référents normatifs pour le comportement au feu aux États-Unis sont **UL 723 & ASTM E84**.

La gamme PPS est classifiée 0-0-0 :

- Le comportement des produits **PPS** face au feu permet de leur attribuer une classification de type : **0**
- La classification supplémentaire relative à la production de fumée est définie par : **0**
- La classification par rapport aux gouttelettes/particules enflammées donne une classification : **0**

- Tous les composants de la gamme **PPS** en matière plastique répondent à la norme **UL 94 HB**.

Summary of Investigation
For
Prevost sas, Carasco, GE, Italy

Subject: Surface Burning Characteristics of Prevost Piping System
Reference: 4788646662

The following is a summary of the test results obtained on a pipe assembly designated by Prevost sas as "Prevost Piping System" under Project 4788646662. The tests were conducted at ULC's test facility in Toronto, Ontario on December 13th, 2018 in general accordance with CAN/ULC-S102.2-2018, *Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Flooring, Floor Coverings, and Miscellaneous Materials and Assemblies*, 8th Edition (Exception, less than three tests were conducted as indicated under "Results" and test specimens were longer than the required length as indicated under "Sample Description and Preparation").

The issuance of this Report does not imply Listing, Classification, or Recognition by ULC and does not authorize the use of ULC Listing, Classification, or Recognition Marks or any other reference to Underwriters Laboratories of Canada on or in connection with the product or assembly.

Underwriters Laboratories of Canada authorizes the above named company to reproduce this Report provided it is reproduced in its entirety. Underwriters Laboratories of Canada did not witness the production of the samples nor were we provided with information relative to the formulation or identification of component materials used in the samples. The test results relate only to the items tested and may not apply to subsequently produced samples or assemblies.

The sole purpose of this investigation was to provide fire test data for the pipe assembly submitted and tested in general accordance with the requirements of CAN/ULC-S102.2. This data should not be considered representative of test results for other pipe assemblies in the absence of testing the pipe assemblies in accordance with CAN/ULC-S102.2.

Underwriters Laboratories of Canada, its employees, and its agents shall not be responsible to anyone for the use or nonuse of the information contained in this Report, and shall not incur any obligation or liability for damages, including consequential damages, arising out of or in connection with the use of, or inability to use, the information contained in this Report.

Sincerely,

Stanis Yu
Project Handler
Building & Life Safety Technologies

Reviewed by:

Beny Spensieri, Jr.
Project Handler
Building & Life Safety Technologies

Underwriters Laboratories of Canada Inc.
7 Underwriters Road, Toronto, ON M1R 3A5, Canada
T: 416-737-3833 / F: 416-737-9540 / W: UL.CA

**Report Of Surface Burning Characteristics Tests
On Samples As Submitted By Prevost SAS**

The test determines the Surface Burning Characteristics of the material, specifically the flame spread and smoke developed indices when exposed to fire.

METHOD:
Each test was conducted in accordance with Standard UL1887, (ASTM E84).
TEST METHOD:
The test was conducted in accordance with UL 723, Eleventh Edition (2018/04/19).

The results are tabulated below are considered applicable only to the specific samples tested.

Data sheets and graphical plots of flame travel versus time and smoke developed versus time are also enclosed.

Table 1: Test Summary

Test No.	Test Code	Sample Description	CFS Calculated Flame Spread	FSI Flame Spread Index	CSD Calculated Smoke Developed	SDI Smoke Developed Index
1	04261903	Compressed Air Piping	0.00	0	0.0	0

The Classification Marking of UL on the product is the only method provided by UL to identify products which have been produced under its Classification and Follow-Up Service. No use of a Classification Marking has been authorized as a result of this investigation.

James Smith, Staff Engineering Associate, Building Materials & Systems

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number: [REDACTED]
Report Reference: [REDACTED]
Issue Date: [REDACTED]

Issued to: [REDACTED]

This certificate confirms that representative samples of **COMPONENT - PLASTICS** Refer to Addendum Page

Have been investigated by UL in accordance with the component requirements in the Standard(s) indicated on this Certificate. UL Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for installation in complete equipment submitted for investigation to UL LLC.

Standard(s) for Safety: For standard information please visit UL iQ Plastics Database (<https://my.secure.home1.ul.com/portal/page/portal/usa/iQ/iQWelcome>)

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at <https://iq.ulprospector.com> for additional information.

This Certificate of Compliance does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark. Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.


Beny Spensieri, Jr., Director North American Certification Program
UL LLC
Any information and documentation involving UL Mark activities are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at ul@ulprospector.com

Page 1 of 2



 La gamme **PPS** 100% aluminium affiche une excellente résistance aux rayons ultraviolets.

Propreté des fluides



■ QUALITÉ DE L'AIR



**CERTIFICATION
ISO 8573-1
CLASSE 0.0.0**

Cette norme internationale établit les différentes classes de qualité de l'air comprimé.

■ **Prevost** répond avec succès aux attentes les plus élevées de cette norme. Les produits de la gamme **PPS** garantissent la non-contamination du fluide transporté par des particules solides, de l'eau, de l'humidité ou de l'huile.



Page 1 of 2
Certificate No: LR21201983TA
Issue Date: 
Expiry Date: 

Type Approval Certificate

This is to certify that the undernoted product(s) has/have been tested with satisfactory results in accordance with the relevant requirements of the Lloyd's Register Type Approval System.

Manufacturer	PREVOST s.a.s.
Address	Sp. 586 via Terrarossa 3A/17, CARASCO GE, 16040, Italy
Type	Pipes and Fittings
Description	Aluminum pipes and fittings for compressed air and fluid distribution networks
Trade Name	PPS1 Prevost Piping System
Application	Industrial
Specified Standard	ISO 8573-1:2010 compressed air quality specification Part 2: Test methods for oil aerosol content Part 3: Test methods for measurement of humidity Part 4: Test methods for solid particles content
Ratings	Working pressure 0.98 bar to 16 bar ISO 8573-1:2010 Class 0:0:0 External diameter of the tube (Range): 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 (mm)
Other Conditions	The quality of the air to be in the category CLASS 0 in term of total oil aerosol content, measurement of humidity, solid particles content as defined solid particles content, as defined in the standard ISO 8573-1: 2010


Valid Saremi Shahab
Senior Piping Specialist to Lloyd's Register
EMEA
A member of the Lloyd's Register group

71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, United Kingdom


Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

TAB01 1.0.0

Ce niveau de qualité permet de répondre aux applications les plus exigeantes en termes de propreté d'énergie air comprimé :

- pharmaceutique,
- alimentaire,
- peinture, etc.





PROPRETÉ DES FLUIDES

ISO 8573-1 Classe	PARTICULES SOLIDES			EAU	HUILE
	Nombre maximum de particules par m³			Point de rosée sous pression de la vapeur	Concentration totale d'huile (liquide, aérosol + gazeux)
	0.1 - 0.5 µm	0.5 - 1 µm	1 - 5 µm		
 0	COMME SPÉCIFIÉ ET PLUS STRICT QUE LA CLASSE 1				
1	≤ 20.000	≤ 400	≤ 10	≤ -70°C	≤ 0.01 mg/m³
2	≤ 400.000	≤ 6.000	≤ 100	≤ -40°C	≤ 0.1 mg/m³
3		≤ 90.000	≤ 1.000	≤ -20°C	≤ 1 mg/m³
4			≤ 10.000	≤ +3°C	≤ 5 mg/m³
5			≤ 100.000	≤ +7°C	
6	0 < Cp ≤ 5 mg/m³			≤ +10°C	
7	5 < Cp ≤ 10 mg/m³			≤ 0.5 g/m³	
8				0.5 - 5 g/m³	
9				5-10 g/m³	
X	Cp > 10 mg/m³			> 10 mg/m³	> 10 mg/m³




PARTICULES

EAU

HUILE

CLASSE DE PURETÉ DE L'AIR COMPRIMÉ ATTEIGNABLE			SECTEUR / APPLICATION
0	0	0	Consulter Prevost pour les demandes « air pur » et salles blanches.
>1	< 1 - 3	< 1	Industrie pharmaceutique, cosmétique, électronique, chimie, aéronautique, industrie alimentaire, peinture de qualité.
1	4	1	Traitement médical, machines à tisser, traitement de films photographiques, industrie alimentaire et applications sans huile, outils de précision pneumatiques.
1	1 - 3	2	Laboratoires photo.
1	4	2	Pulvérisation de peinture, revêtement en poudre, emballage, contrôle et air d'instrument.
2	1 - 3	1	Installations de pulvérisation de peinture.
2	4	1	Acheminement spécifique « air propre », usines chimiques.
2	1 - 3	2	Transport spécifique air sec, pulvérisation de peinture, régulateurs de pression fine.
2	4	2	Ponçage de qualité, peinture au pistolet simple, souffleurs d'air, atelier de travail.
3	4	3 - 4	Ponçage ordinaire, gros outils pneumatiques (élimination grossière des particules huile / eau).
4	4	3	Travaux généraux sous air comprimé, sablage de haute qualité.
4	7 - X	3	Grenaillage.
4 - 6	7 - X	3 - 4	Transport d'air pour les systèmes d'eaux usées.



PROPRETÉ DES FLUIDES



OIL FREE*

- Les produits **Prevost** ne contamineront pas le fluide transporté avec de la graisse ou des particules d'huile.

*sans huile



SILICONE FREE*

- **Prevost** garantit qu'aucun agent à base de silicone n'a été utilisé pour la fabrication des produits de la gamme **PPS**.

*sans silicone



**CERTIFICATION
QUALICOAT**

- Directives concernant le label de qualité pour les revêtements par thermo laquage (liquide ou poudre) de l'aluminium destiné à l'architecture.

Ce label détermine le niveau de qualité du traitement appliqué sur la surface extérieure des tubes aluminium **PPS**.

Ces surfaces extérieures doivent en effet résister de façon optimale à toutes les agressions liées à l'environnement extérieur de nombreuses applications utilisant les réseaux d'air comprimé.



**CLASSIFICATION
NSF H1**

- Un lubrifiant de qualité alimentaire haute performance (**PPS AL**).

Le lubrifiant **Prevost PPS AL** bénéficie de l'accréditation **NSF H1**. Il répond donc aux exigences des applications les plus strictes : alimentaire, chimique, pharmaceutique, cosmétiques...

Environnement



REACH – RoHS

- **Prevost** assure un suivi précis des matières premières utilisées pour réaliser sa gamme de réseaux **PPS**.

Cette rigueur permet de positionner les produits en fonction de l'évolution des législations **REACH** et **RoSH**.



RECYCLABLE

- La gamme **PPS** (tubes et raccords) est 100% aluminium. Cela lui confère de très bonnes propriétés de recyclabilité.

Les certifications Prevost



ORGANISATION INDUSTRIELLE



ISO 9001

Recherche et Développement, conception et pilotage des opérations de fabrication, assemblage et contrôle qualité des produits pour les applications des installations d'air comprimé et autre fluides.

* Prevost Italie



ASME QPS Certificate Holder

ÉQUIPEMENT SOUS PRESSION



CE - Directive des Equipements
Sous Pression
DESP-2014/68/EU



ASME B31.1 / B31.3



CRN
(Certification Canadienne)

SÉCURITÉ & PROTECTION



EN 13501-1
Classification B-s1, d0



UL 723 - ASTM E84
Class 0.0.0



Résistance aux ultraviolets



ATEX Directive : 2014/34/EU
Zone 1 - 2 - 21 & 22

PROPRETÉ DES FLUIDES



ISO 8573-1
Class 0.0.0



Oil Free*



Silicone Free*



Qualicoat



NFS H1

ENVIRONNEMENT



REACH



RoSH



Recyclable

Prevost SAS
15, rue du Pré Faucon - C.S. 90208 - Annecy-le-Vieux
74940 Annecy - France
Tél. + 33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu
www.prevost.eu